

Der Profi für „saubere Arbeit“!

TUCHEL-SWEEP

PROFI 660

für
Radlader,
Gabelstapler,
Traktoren &
Unimogs




TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Der Spezialist für alle Einsätze!

Die **PROFI 660** ist die neue Generation aus der bekannten TUCHEL-Kehrmaschinenbaureihe PROFIL. Ihr Bürstendurchmesser beträgt 660 mm und serienmäßig ist sie mit wabenförmigen, 100 % PP WaveLine Kombi Bürstenringen inkl. CrownLock System sowie einer Abstellstütze zur Schonung der Bürsten ausgestattet. Darüber hinaus gehört ein innenliegender Motor zur Grundausstattung. Optional können Sie diese Kehrmaschine mit einem vergrößerten Schmutzsammelbehälter aufrüsten und hydraulisch zwischen freikehrendem und schmutzaufnehmendem Einsatz wählen. Die **PROFI 660** ist mit dem TUCHEL-eigenen-Rasthebelsystem und einer Kehr-Keil-Optimierung ausgestattet. Bei der Bürstenabnutzung ist somit sichergestellt, dass die Bürstenringe einen gleichmäßigen Abstand zum Schmutzsammelbehälter halten. Außerdem schonst die eingebaute Kehrwalzennachlaufregulierung die hochwertigen Hydraulikkomponenten. Der für die **Profi 660** entwickelte 3D-Niveaueusgleich beinhaltet nun einen größeren Pendeladapter, der die optimale Bodenführung sicherstellt.

Optional

- großvolumiger Schmutzsammelbehälter mit PU-Leiste, Hochfüllklappe (Füllvolumen ca. + 30 %), hydr. Behälterentleerung und integriertem 3. Stützrad zur gleichmäßigen Bodenführung
- Stromregelventil (> 90 Liter / > 130 Liter)
- hydr. Seitenverstellung (1DW Hydrauliksteuerkreis erforderlich)
- Spritzschutz für freikehrende Ausführung, extra lang mit Schleuderschutzklappe
- Wassersprüheinrichtung zur Staubbindung mit 200 Liter Tank und trockenlaufgeschützter Wasserpumpe
- hydraulisch angetriebener, einstellbarer Seitenkehrbesen für randnahe Kehren (ggf. mit Wassersprüheinrichtung)
- Kratzvorrichtung
- StVZO - Ausrüstung für Fahrten im Straßenverkehr
- Sonderlackierung

Technische Daten	200	230	260	280
Arbeitsbreite (gerade/schräg) cm	200/ 188	230/ 216	260/ 244	280/ 260
Bürsten ø mm	660	660	660	660
Gesamtbreite cm	223	253	283	299
erf. Ölmenge (bei 160 bar) l/min.	40	40	50	50
Gewicht freikehrend* kg	475	498	521	534
Gewicht m. Schmutzsammelbehälter* kg	609	643	677	695
Volumen Schmutzsammelbehälter l	315	361	407	431

* inkl. Schnellwechselladung

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Radlader/Teleskopladeraufnahme (SWE), 3D geführtes Aufnahmesystem mit Rollenschacht, Höhenanzeige und Pendeladapter
- Gabelzinkenaufnahme mit Schnellverriegelungssystem; 3D geführtes Aufnahmesystem mit Rollenschacht, Höhenanzeige und Pendeladapter
- Anbauplatte passend zu Unimog DIN 76060 Gr. 3 und 5 mit Aushubzylinder, Niveau- und Pendelausgleich
- Kuppeldreieck oder Dreipunktbock KAT I/II, 3D geführtes Aufnahmesystem mit Rollenschacht, Höhenanzeige und Pendeladapter



100% PP-Beeline-Kombi Bürstenringe



Rollenschacht mit Höhenanzeige und Pendeladapter



Rasthebelsystem mit Kehr-Keil-Optimierung



Seitenkehrbesen

